

**ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ДИОД****Д123-200**

<ul style="list-style-type: none"><li>◆ <math>V_{RRM} = \underline{5200-6000 V}</math></li><li>◆ <math>I_{F(AV)} = \underline{240 A}</math> (<math>T_C = 85^\circ C</math>)</li><li>◆ <math>I_{FSM} = \underline{3,0 kA}</math> (<math>t_p = 10ms</math>)</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>◆ минимальные потери</li><li>◆ малый разброс <math>Q_{rr}</math>, <math>V_{FM}</math> для последовательного и параллельного соединений</li></ul>		

**МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ**

Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60^\circ C \dots +140^\circ C$	$V_{RRM}$	5200-6000	В
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60^\circ C \dots +140^\circ C$	$V_{RSM}$	5300-6100	
Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_j = 140^\circ C$ , $V_R = V_{RRM}$	$I_{RRM}$	35	мА
Максимально допустимый средний прямой ток, $T_C = 85^\circ C$ , $f = 50$ Гц	$I_{F(AV)}$	240	А
Действующий прямой ток, $T_C = 85^\circ C$ , $f = 50$ Гц	$I_{FRMS}$	380	
Ударный прямой ток, $T_j = 140^\circ C$ , $V_R = 0$ , $t_p = 10$ мс	$I_{FSM}$	3,0	кА
Защитный показатель	$I^2t$	$45 \cdot 10^3$	$A^2C$
Температура перехода	$T_j$	-60 ... +140	°C
Температура хранения	$T_{stg}$	-60 ... +50	

**Д123-200**

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Импульсное прямое напряжение, $T_j = 25\text{ °C}, I_F = 628\text{ A}$	$V_{FM}$	-	-	2,60	В
Пороговое напряжение, $T_j = 140\text{ °C}, I_F = 314 - 940\text{ A}$	$V_{TO}$	-	-	1,00	В
Динамическое сопротивление, $T_j = 140\text{ °C}, I_F = 390 - 1180\text{ A}$	$r_T$	-	-	3,10	МОм
Заряд обратного восстановления, $T_j = 140\text{ °C}, I_F = 200\text{ A}, di_F/dt = -5\text{ A}/\mu\text{s}, V_R \geq 100\text{ В}$	$Q_{rr}$	-	-		мкКл
Ток обратного восстановления, $T_j = 140\text{ °C}, I_F = 200\text{ A}, di_F/dt = -5\text{ A}/\mu\text{s}, V_R \geq 100\text{ В}$	$I_{rr}$	-	-		А
<b>ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>					
Тепловое сопротивление переход - корпус, двустороннее охлаждение охлаждение со стороны анода охлаждение со стороны катода	$R_{th(j-c)}$	-	-	0,08 0,16 0,16	°C/Вт
Тепловое сопротивление корпус - охладитель, двустороннее охлаждение одностороннее охлаждение	$R_{th(c-h)}$	-	-	0,02 0,04	
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>					
Масса	w	-	0,091	-	кг
Усилие сжатия	F	5		7	кН
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a	-	-	100	м/с <sup>2</sup>



## Д123-200




Рис. 1. Габаритные и установочные размеры  
(размеры в мм)



430001, Россия, Мордовия, Саранск, ул. Пролетарская, 126

Тел. +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт)

48-07-33 (техническая поддержка)

Факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт),

48-07-33 (техническая поддержка)

E-mail: [spp@elvpr.ru](mailto:spp@elvpr.ru), [spp7@elvpr.ru](mailto:spp7@elvpr.ru) (сбыт),

[nicpp@elvpr.ru](mailto:nicpp@elvpr.ru), [nicpp@saransk-com.ru](mailto:nicpp@saransk-com.ru) (техническая поддержка)

Internet: [www.elvpr.ru](http://www.elvpr.ru)